



Type de dispositif : **AGD-200**

Glass Break Detector

Détecteur de bris de vitre. Installez-le dans les pièces avec des fenêtres ou de grandes baies vitrées. Vous pouvez protéger plusieurs fenêtres avec un seul appareil.

- détection de bris de vitres en verre ordinaire, trempé et feuilleté
- analyse avancée des signaux à double chemin
(le bruit d'une vitre brisée doit être précédé d'un bruit de choc)
- capteur de température intégré (plage de mesure : -10°C...+55°C)
- fonctionnement dans la bande de fréquence de 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle cryptée AES
- diversification des canaux de transmission - 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation de paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- contrôle de l'état de la pile
- indicateur LED
- protection anti-sabotage contre l'ouverture du boîtier et le détachement du support
- ruban adhésif inclus dans le kit



Bande de fréquence de fonctionnement.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Pile	CR123A 3 V
Durée de vie espérée de la pile	jusqu'à 2 ans
Consommation de courant en veille	90 µA
Tension de signalisation de la pile faible.....	2,75 V
Plage de mesure de la température.....	-10°C...+55°C
Précision de mesure de la température.....	±1°C
Zone de couverture	jusqu'à 6 m
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93±3%
Dimensions	20 x 102 x 23 mm
Masse	39 g

Disponible en trois versions de couleurs :



blanc
Glass Break Detector



marron
Glass Break Detector BR



gris foncé
Glass Break Detector DG

Compatible with
abax2
wireless system

AGD-200