



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KATALOGKARTE

Flutlichtleuchte SIROCCO LED mit Bewegungsmelder 180 Grad

symbol: OR-NL-348BLPPR4

Produzent:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5901752483613



5 901752 483613 >

Hauptmerkmale des Produkts:

LED-Beleuchtung zur Beleuchtung von Räumen wie: Fassaden von Gebäuden, Geschäften, Gärten, Parkplätzen, Eingangstoren, Plätzen und Fußgängerüberwegen, Sportanlagen, Werbung, Bannern, Tunneln, Hallen, Garagen und Lagerhallen, etc. Die eingesetzten modernen SMD-LEDs garantieren eine hohe Energieeffizienz und die lange Lebensdauer des Geräts, und der Passiv-Infrarot-Sensor reagiert bei Bewegung. im Erfassungsbereich. Verstellung des Lichtpaneels: vertikal 135°, horizontal 45°, mechanische Verstellung des Bewegungsmelders: vertikal 90°, horizontal 180°. Einstellbare Potentiometer: Blitzzeit und Empfindlichkeit der Lichtintensität. Material: Aluminium + Polycarbonat (PC), transparent.



LICHTQUELLE:
LED SMD



NENNLEISTUNG:
25W



LICHTSTROM:
1500lm



FARBTEMPERATUR:
4000K



SCHUTZART:
IP44



Schutzart

Technische Daten:

Allgemeine Informationen

Versorgungsspannung:	230V~, 50Hz
Lichtquelle:	LED SMD
Nennleistung:	25W
Farbwiedergabe-Index Ra/CRI::	>85
Lichtstrom:	1500lm

Farbtemperatur: 4000K

Schutzart: IP44

Farbe: schwarz

Abmessungen (b/h/t. [mm]): 180 / 208 / 178

Kontrolle der Weg-und/oder Geschwindigkeitsgeber: ✓ ja

Sensortyp: PIR

Blickwinkel: 180 Grad

Erfassungsbereich: 12m

Lichtstärke LUX Anpassung : ✓ ja

Lichtintensität (LUX): <3–2000lux

Zeiteinstellung : ✓ ja

Einstellbereich Zeit: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.

Bereichsanpassung Erkennung: ✗ nein

sonstige Merkmale: Einstellung der Strahlerposition: horizontal 45 °,
vertikal 135 °, Sensorpositionseinstellung: 180 °
horizontal, 90 ° vertikal