



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KATALOGKARTE

### Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 20W

symbol: OR-NL-6080BLR4

**Produzent:**  
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

ISBN 5902560327472



5 902560 327472 >

# Verfügbare Produktversionen:

	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 10W OR-NL-6079BLR4	Nennleistung: 10W Lichtstrom: 800lm	ISBN 5902560327458  5 902560 327458 >
	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 20W OR-NL-6080BLR4	Nennleistung: 20W Lichtstrom: 1600lm	ISBN 5902560327472  5 902560 327472 >
	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 30W OR-NL-6081BLR4	Nennleistung: 30W Lichtstrom: 2400lm	ISBN 5902560327496  5 902560 327496 >
	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 50W OR-NL-6082BLR4	Nennleistung: 50W Lichtstrom: 4000lm	ISBN 5902560327519  5 902560 327519 >

## Hauptmerkmale des Produkts:

LED-Beleuchtung ist für die Beleuchtung von Räumen wie: Garagen, Hallen, Parkplätze, Garten, Immobilien, Fassaden, Werbung usw. bestimmt. Moderne SMD-LEDs garantieren eine hohe Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer des Gerätes. Vertikale Verstellung des Lichtpaneels (auf-abwärts), mechanische Verstellung der Position des Bewegungsmelders: vertikal 300°, horizontal 120°. Einstellbares Potentiometer: Lichtzeit, Empfindlichkeit der Lichtintensität und Reichweite der Bewegungserkennung. Material: Aluminium + Polycarbonat (PC), transparent.



LICHTQUELLE:  
LED SMD

P

NENNLEISTUNG:  
20W



LICHTSTROM:  
1600lm

K

FARBTEMPERATUR:  
4000K



SCHUTZART:  
IP44



Schutzart

## Technische Daten:

### Allgemeine Informationen

Versorgungsspannung:	230V~, 50Hz
Lichtquelle:	LED SMD
Nennleistung:	20W
Farbwiedergabe-Index Ra/CRI::	>80
Lichtstrom:	1600lm
Farbtemperatur:	4000K
Schutzart:	IP44
Farbe:	schwarz
Abmessungen (b/h/t. [mm]):	140 / 194 / 25
Kontrolle der Weg-und/oder Geschwindigkeitsgeber:	✓ ja
Sensortyp:	PIR
Blickwinkel:	120 Grad
Erfassungsbereich:	2m-10m
Lichtstärke LUX Anpassung :	✓ ja
Lichtintensität (LUX):	3—2000lux
Zeiteinstellung :	✓ ja
Einstellbereich Zeit:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 2 min.
Bereichsanpassung Erkennung:	✓ ja
sonstige Merkmale:	Einstellung der Position des Flutlichts: 180 ° vertikale Position des Sensors: in der Höhe von 100 °, in der Vertikale von 300 °