



Détecteur de fumée

Fumée et température pour une détection optimal d'incendie

Avec le détecteur de fumée vous n'aurez plus jamais à s'inquiéter du feu ou de la fumée dans les logements, ce qui rend le détecteur de fumée essentiel pour les solutions d'assurance, de sécurité ou de soins à domicile.

À la maison, le détecteur de fumée avertira vos clients de la fumée en utilisant un son puissant. En connectant plusieurs détecteurs de fumée répartis à différents endroits de la maison, les clients peuvent entendre l'alarme d'un incendie au sous-sol alors qu'ils sont au dernier étage.

Pendant leur absence, vos clients seront instantanément avertis via une passerelle connectée à Internet. Que l'utilisateur soit au travail, en visite chez ses amis et sa famille ou en vacances, le détecteur de fumée le tient informé quel que soit son emplacement.

Les principales caractéristiques :

- Capteur de fumée - IAS Zone
- Capteur de température
- Certification européenne
- Certifié Zigbee

Le détecteur de fumée peut également avertir l'utilisateur lorsque la batterie est faible, garantissant que le détecteur de fumée n'est pas à court d'énergie et empêchant l'alarme de se déclencher. Grâce à votre système IoT, un détecteur de fumée peut être connecté à d'autres appareils intelligents. Par exemple, l'éclairage intelligent peut être réglé pour clignoter en cas de détection de fumée.

De plus, le détecteur de fumée signalera l'état et la température toutes les deux minutes via le système de maison intelligente du client.



- **Installation facile**
- **3 ans de durée de vie de batteries**
- **Diamètre 65 mm**



Détecteur de fumée - Caractéristiques techniques

Model numéro : SMSZB-120

General

Dimensions (Ø x H) Ø 65 x 40 mm

Couleur Blanc

Alimentation

Pile : 1 x CR123, échangeable

Autonomie batterie : 3 ans, rapport toutes les 5 min

Le niveau batterie peut être reporté

Radio

Sensibilité : -98 dBm

Puissance de sortie : +8 dBm

Environnement

Classe IP : IP20

Température de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative 10-95% sans condensation

Fonctions

Détecteur de fumée Optique

Sortie sirène 85 dB/3m

Capteur de température

Plage : 0 à +50°C

Résolution : 0,1°C (précision Typ ±0,5°C et Max ±2°C)

Temps d'échantillonnage : config. : 2 s -65 000 s

Rapports : configurable

Communication

Protocole Wireless

Domotique Zigbee

Appareil Zigbee

Certifications

Conforme aux directives CE, RED et RoHS

Certifié DIN EN 14604 et DIN 14676 Zigbee

Certifié Domotique 1.2