Détecteur de mouvement

Une solution compacte pour surveiller l'activité du logement

Le Détecteur de mouvement détecte les mouvements, la lumière et la température. Les détecteurs de mouvement sont un élément essentiel de toute solution de soins à domicile, car ils peuvent surveiller l'activité des résidents et aider à collecter des données pouvant indiquer des accidents potentiels ou d'autres urgences. Installé dans les maisons, le détecteur de mouvement améliore considérablement la sécurité. Dans le cadre d'un système d'alarme, le détecteur peut alerter vos clients d'éventuels intrus et leur permet de réagir rapidement.

Avec le détecteur de mouvement sans fil, vos clients pourront automatiser leur maison. Par exemple, ils peuvent régler la lumière pour qu'elle s'allume et s'éteigne lorsque les gens entrent et sortent de la pièce. De plus, le détecteur de température peut être réglé pour déclencher des thermostats intelligents ou des radiateurs portables.

Les caractéristiques principales :

- Sorties séparées pour détection présence/alarme (pas de fausse alerte)
- Protection contre sabotage
- Capteur de température
- Détecteur de lumière
- Montage mural/plafond
- Durée de vie batterie 3ans
- Certifié Zigbee

Détection de présence, lumière et température

Le détecteur de mouvement comprend un détecteur de présence, un détecteur de lumière, un détecteur d'alarme, un capteur de température et détecteur de sabotage. Les vis de montage fournies peuvent être utilisées pour monter le Motion Sensor Mini dans un coin ou à plat sur le mur ou le plafond. Alternativement, l'utilisateur peut utiliser le support inclus pour placer le détecteur de mouvement sur une table ou une étagère. Le détecteur fonctionne selon la norme Zigbee.



Caractéristiques

Détecteur de présence
Alarme
Détecteur de lumière
Capteur de Température
Détecteur de sabotage

nearsens

Détecteur de mouvement - Spécifications techniques

Model: MOSZB-140

Général

Dimensions (L x H x D)	70 x 70 x 21 mm
Couleur	Blanc
Alimentation	Piles: 2 x AA, échangeable Durée de vie: 2 ans, mise à jour toutes 5 min Niveau faible de piles peut être rapporté
Radio	Sensibilité : -92 dBm Sortie: +3 dBm
Environnement	Classe IP: IP30 Température de fonctionnement 0 à +50°C Humidité relative 5% - 85%, sans condensation

Fonctions

Détecteur de présence et Alarme	Echelle de sensibilité : 9 m Angle de couverture : 45° haut/bas, gauche/droite Off-time: configurable 2 s - 65,000 s 2 niveaux de déclenchement : Présence et alarme
Détecteur de lumière	Résolution : sombre, clair, lumineux Echantillonnage : config.: 2 s -65,000 s Mise à jour : configurable
Capteur de température	Echelle : 0 to +50°C Résolution : 0.1°C (précision Typ ±0.5°C ±2°C) Echantillonnage: config.: 2 s -65,000 s Mise à jour : configurable

Communication

Protocole Wireless	Zigbee Home Automation, Zigbee end-device

Certifications

Conforme à CE, FCC, IC, ISED, RED, RoHS directives REACH
Zigbee Home Automation 1.2 certified

zigbee certified product

Version 2.6