



DoorBird
Technology meets Design.



D204

IP VIDEO TÜRSTATION

Edelstahl Gehäuse · Zauneinbau

Designed,
developed and
made in Germany

ALLGEMEINES

Gehäuse	Frontblende aus 3 mm (0,12 in) gebürstetem Edelstahl, Seitenteile Edelstahl, Rückteil pulverbeschichtet mit RAL 9007, Türen je mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Klingeltaste	Edelstahlknopf mit beleuchtetem LED Ring
Namensschild	Beleuchtet
Montageart	Zauneinbau
Stromversorgung	15 V DC (Netzteil 110 - 240 V AC) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht	12 kg
Anschlüsse	Strom, elektrischer Türöffner, Türgong, Türöffnertaster, Netzwerk
Wetterschutz	Ja, IP65
Zulassungen	CE, IC, FCC, IP65
Abmessungen	550 x 379 x 113 mm (H x B x T) 21,65 x 14,92 x 4,45 in (H x B x T)
Betriebsbedingungen	-20 bis +40°C / -4 bis 104°F Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85% (nicht kondensierend)
Lieferumfang	Video Türstation, Frontblende, Zauneinbaugehäuse, Steckernetzteil (weltweit, 110-240 V), Hutschienennetzteil separat erhältlich, Schraubpaket, Quickstart Guide, 2 x 1 m (39,37 in) Antennenverlängerungskabel, 2 x externe Antenne
EAN	4260423860155
Gewährleistung	siehe www.doorbird.de/warranty

DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN

Mobiles Endgerät	Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet
Internet	High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, mind. 500 kbps Uploadbandbreite, kein Socks- oder Proxyserver
Netzwerk	802.11 b/g/n 2.4GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse sollte sich auf mindestens 145 cm (57 in) befinden. Bitte prüfen Sie vor der Montage die für Sie optimale Installationshöhe.

VIDEO

Kamera	HDTV 720 p, dynamisch (VGA - HDTV)
Linse	High-end Ultraweitwinkel hemisphärische Linse 180° horizontal, 90° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter, 12 IR-LEDs

AUDIO

Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Rauschunterdrückung
Audio Streaming	Voll duplex

NETZWERK

WLAN	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Ethernet	Anschlusskontakte, PoE

BEWEGUNGSSENSOR

Typ	Passiver Infrarotsensor (PIR)
Erfassungswinkel	180°
Reichweite	2 - 8 m (79 - 315 in) je nach Umgebung

INTEGRIERTE FUNKMODULE

WLAN	2,4 GHz, externe Antenne
------	--------------------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

Separat erhältlich	siehe www.doorbird.de/buy
--------------------	--

Hinweis:
Für die Montage sind handwerkliche Kenntnisse oder ein Fachmann erforderlich.

