

SUMMER

Summer AS 10.00 knx

**Übersicht**

- Summer für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP
- Bis zu 3 Eingangsobjekte konfigurierbar
- Einstellbarer Lautstärkepegel (leise, mittel, laut)
- Einstellbare Tonsequenz
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Verschiedene Montagearten
- Kompakte Abmessungen

Bestellnummern

■ müller

AS 10.00 knx

Summer

SUMMER

Summer AS 10.00 knx

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 10 mA
Bussystem	KNX
Lautstärkepegel	Leise Mittel Laut
Tonsequenz	Dauerton oder individuelle Abfolge
Zulässige Umgebungstemperatur	-10° ... +45°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016)
Montage	Wandmontage Aufputz In Schalterprogramm mit Montageplatte Aufputz mit Montagewinkel
Anschlussart	KNX-Busklemme Schraubklemmen (für Ein- und Ausgänge)
Schutzart	Nach DIN EN 60529: IP X1 IP X4 bei Aufputzmontage mit Montagewinkel
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

