

DIMMER

paladin 683 834 rfs



Übersicht

- DALI Dimmer für die Gebäudesystemtechnik
- Dimmen von DALI Leuchten
- Bis zu 64 Treiber / 1 Gruppe ansteuerbar
- Minimale Helligkeit einstellbar
- Broadcast-Kommunikation
- Bis zu 5 Szenen speicher- bzw. abrufbar
- Treppenlichtzeitschalter-Funktion mit/ohne Ausschaltvorwarnung
- Integrierte Zyklusfunktion
- Optionale Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (Memoryfunktion)
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20
- KNX-RF 1.R S-Mode

Bestellnummern

■ paladin

| | |
|-------------|---|
| 683 834 rfs | Dimmer für DALI Leuchten Verfügbar ab ca. Ende Q3/2018 |
|-------------|---|

DIMMER

paladin 683 834 rfs

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Anschlussspannung | 230 V~ 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | < 3W |
| Schaltleistung | Bis zu 64 Treiber / EVGs 1 Gruppe DALI Signal 16V Synchronisiert |
| KNX Medium | KNX RF 1.R |
| Funkfrequenz | 868,3 Mhz |
| Signalstärke | < 10dBm |
| Reichweite | Freies Feld: 100m Innenbereich: 30m |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Funktionen | Dimmaktor Timer / Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung Signalverstärker (Repeater) KNX-RF |
| Applikationssoftware | ETS5 oder höher |
| Konfigurationsmodus | System-Mode (S-Mode) |
| Abmessungen | 46 x 46 x 30 mm |
| Montage | Unterputzmontage |
| Betriebstemperatur | -10°C...+45°C |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schutzart | IP20 |

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

