


# Interface de contact à encastrer – 1 canal

HmIP-FCI1



homematic IP  
Une maison intelligente. Simple et séduisante.



L'interface de contact Homematic IP est simplement intégré dans le système Homematic IP pour piloter d'autres appareils Homematic IP confortablement par radio via les boutons ou interrupteurs conventionnels. Grâce à sa structure particulièrement peu épaisse et son fonctionnement sur pile, l'interface de contact s'insère aisément dans un boîtier encastrable.

## MISE EN PLACE FACILE

L'interface de contact permet par exemple l'équipement ultérieur des boutons ou interrupteurs conventionnels sans potentiel pour obtenir une commande intelligente et personnalisée par radio.

## INTÉGRATION INTELLIGENTE ET UTILISATION UNIVERSELLE

L'interface de contact permet d'intégrer facilement les interrupteurs, boutons ou contacts quelconques sans potentiel dans le système Homematic IP, par ex. dans l'objectif d'implémenter les fonctions suivantes :

- ✓ Interrupteur : Allumer ou le éteindre la lumière
- ✓ Bouton : Varier l'intensité de la lumière ou ouvrir/fermer les volets roulants
- ✓ Contact pour surveiller les fenêtres et les portes : Abaissement de la température lors de l'aération, déclenchement d'alarme, verrouillage et déverrouillage du mécanisme de serrure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	1x 3 V CR2032
Durée de vie des piles	2 ans (typiquement)
Type de protection	IP20
Température ambiante	de 5 à 35 °C
Dimensions (l x h x p)	41 x 12 x 35 mm
Poids	14,5 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typique	280 m

## UNE INSTALLATION FACILE

Grâce à la longévité de la pile lithium, aucun branchement au secteur n'est nécessaire. En raison de sa structure particulièrement peu épaisse, l'interface de contact peut être installé directement derrière l'insert d'interrupteur dans des boîtiers encastrables standard.

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Point d'accès Homematic IP avec appli pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de nos partenaires tiers

## CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Référence	153489A0
Code EAN	4047976534890
Désignation abrégée	HmIP-FCI1
Unité de conditionnement	144
Dimensions de l'emballage	122 x 93 x 36 mm
Poids total	77,0 g

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Interface de contact Homematic IP à encastrer – 1 canal  
Câble de raccordement  
Pile 3 V CR2032  
Mode d'emploi