

FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Dimmer RLC & LED Universal paladin 673 830 rf



Übersicht

- Universaldimmer für die Gebäudesystemtechnik
- Zum Dimmen von RLC und LED Leuchten
- Maximale Last 250W (Halogen mit el. Trafo)
- Minimale Helligkeit einstellbar
- Geeignet für Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerung
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ paladin

673 830 rf Universal Dimmer RLC
& LED Leuchten

Technische Änderungen vorbehalten.

FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Dimmer RLC & LED Universal paladin 673 830 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	230V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme	2,6 VA
Schaltleistung	Halogen mit elektronischem Trafo: bis zu 250W Halogen mit induktivem Trafo: bis zu 200W LED-Lampen mit Phasenanschnitt: 4W...100W
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 Mhz Reichweite max. 100m
Schaltfunktionen	Schalten (EIN/AUS) Dimmen Dimmwertvorgabe
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...+40°C
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20

Technische Änderungen vorbehalten.

