



Type de dispositif : **AFD-200**

Flood Detector

Appareil essentiel pour chaque salle de bain, cuisine ou buanderie, capable de détecter les fuites d'eau ou les inondations.

- sonde d'inondation intégrée
- les pieds télescopiques garantissent une détection efficace des fuites, même lorsque le capteur est installé sur une surface inégale
- capteur de température intégré (plage de mesure : -10°C...+55°C)
- accéléromètre intégré - détection du renversement de l'appareil
- indicateur LED
- avertisseur sonore intégré — alarme et avertissement de batterie faible
- fonctionnement sur la bande de fréquence 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle conforme à la norme de chiffrement AES
- diversification des canaux de transmission : 4 canaux permettant une sélection automatique de celui qui garantira une transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation des paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- contrôle de l'état de la pile
- boîtier anti-éclaboussures — IPX4



Bande de fréquence de fonctionnement.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Pile	CR123A 3 V
Durée de vie espérée de la pile	jusqu'à 5 ans
Consommation de courant en veille	45 µA
Tension de signalisation de la pile faible.....	2,75 V
Plage de mesure de la température.....	-10°C...+55°C
Précision de mesure de la température.....	±1°C
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93±3%
Dimensions	65 x 65 x 24 mm
Masse	47 g



Compatible with
abax2
wireless system
AFD-200

