Type de dispositive : **ASP-215**

Indoor Siren

La sirène intérieure fera fuir les intrus de la maison par un son puissant et attirera l'attention des voisins.

- signalisation optique (LED) et acoustique
- capteur de température intégré (plage de mesure : -10°C...+55°C)
- fonctionnement dans la bande de fréquence 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle cryptée AES
- diversification des canaux de transmission – 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation de paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- contrôle de l'état de la pile
- protection anti-sabotage contre l'ouverture du boîtier et le détachement du support.
- boitier durable résistant aux dommages mécaniques
- conforme aux exigences de la norme EN 50131 Grade 2

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE | **Indoor Siren**

Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Pile	CR123A 3 V
Durée de vie espérée de la pile	jusqu'à 2 ans
Consommation de courant en veille	70 µA
Tension de signalisation de la pile faible	2,75 V
Plage de mesure de la température	-10°C...+55°C
Précision de mesure de la température	±1°C
Niveau sonore (à 1 m de distance)	jusqu'a 105 dB
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Niveau de protection selon EN 50131-1	Grade 2
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93±3%
Dimensions	87 x 133 x 37 mm
Masse	180 g

Compatible with

abax2

wireless system

ASP-215