home automation

lighting

electric

furniture

ORNO®
LIVING INNOVATIONS

KATALOGKARTE

Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 30W

symbol: OR-NL-6081BLR4

Produzent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5902560327496

Verfügbare Produktversionen:

	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 10W OR-NL-6079BLR4	Nennleistung: 10W Lichtstrom: 800lm	ISBN 5902560327458
	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 20W OR-NL-6080BLR4	Nennleistung: 20W Lichtstrom: 1600lm	ISBN 5902560327472
	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 30W OR-NL-6081BLR4	Nennleistung: 30W Lichtstrom: 2400lm	ISBN 5902560327496
	Flutlichtleuchte LEDO LED mit Bewegungsmelder 50W OR-NL-6082BLR4	Nennleistung: 50W Lichtstrom: 4000lm	ISBN 5902560327519

Hauptmerkmale des Produkts:

LED-Beleuchtung ist für die
Beleuchtung von Räumen wie: Garagen, Hallen, Parkplätze, Garten, Immobilien, F
assaden, Werbung usw. bestimmt. Moderne SMD-LEDs
garantieren eine hohe Energie effizienz und eine lange Lebensdauer des
Gerätes. Vertikale Verstellung des Lichtpaneels (auf-
abwärts), mechanische Verstellung der Positiondes Bewegungsmelders: vertikal 3
00°, horizontal 120°. Einstellbare
Potentiometer: Lichtzeit, Empfindlichkeit der Lichtintensität und
Reichweite der Bewegungserkennung. Material: Aluminium + Polycarbonat
(PC), transparent.

LICHTQUELLE:	NENNLEISTUNG:	LICHTSTROM:	FARBTEMPERATUR:
LED SMD	30W	2400lm	4000K

SCHUTZART:
IP44

Schutzart

Technische Daten:

Allgemeine Informationen

Versorgungsspannung:	230V~, 50Hz
Lichtquelle:	LED SMD
Nennleistung:	30W
Farbwiedergabe-Index Ra/CRI::	>80
Lichtstrom:	2400lm
Farbtemperatur:	4000K
Schutzart:	IP44
Farbe:	schwarz
Abmessungen (b/h/t. [mm]):	170 / 224 / 28
Kontrolle der Weg-und/oder Geschwindigkeitsgeber:	✓ ja
Sensortyp:	PIR
Blickwinkel:	120 Grad
Erfassungsbereich:	2m–10m
Lichtstärke LUX Anpassung :	✓ ja
Lichtintensität (LUX):	3—2000lux
Zeiteinstellung :	✓ ja
Einstellbereich Zeit:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 2 min.
Bereichsanpassung Erkennung:	✓ ja
sonstige Merkmale:	Einstellung der Position des Flutlichts: 180 ° vertikale Position des Sensors: in der Höhe von 100 °, in der Vertikale von 300 °